Slc® Eco Silolux

Cera eco-compatible para el mantenimiento de pavimentos, idónea para el GreenBuilding. Monocomponente al agua, con reducido contenido de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Slc® Eco Silolux desarrolla una capa protectora autoabrillantable y reabrillantable para el mantenimiento de suelos de madera barnizados, suelos de PVC, goma y linóleo.

GREENBUILDING RATING®

eco4®	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
		✓	✓	✓	✓
		Formulado en base agua	Reducido contenido de disolvente 16 g/kg	Ningún etiquetado de riesgo medio-ambiental	No tóxico o no peligroso

SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aplicable con paño suave o aplicador de cera
- Restablece y uniformiza la brillantez superficial
- Idóneo para pavimentos tratados con Slc® Eco Silowax

CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso
Mantenimiento y abrillantado de:
- pavimentos de madera tradicionales y multicapa barnizados y prebarnizados
- pavimento de pvc, goma, linóleo
- pavimentos protegidos con Slc® Eco Silowax

Pavimentos internos.

No utilizar
Sobre pavimentos de madera en bruto o no barnizados, sobre mármol o baldosas cerámicas, barro cocido, pavimentos absorbentes en general.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes
Pavimentos resilientes: lavar a fondo el pavimento a tratar con Slc® Eco Silopark o si fuera necesario con Slc® Eco Siloleva (según las indicaciones de la correspondiente ficha técnica) enjuagar cuidadosamente para eliminar todos los residuos de suciedad y dejar secar.
Pavimentos de madera: lavar a fondo el pavimento a tratar con una solución de Slc® Eco Silopark (según las indicaciones de su correspondiente ficha técnica) enjuagar cuidadosamente para eliminar todos los residuos de suciedad y dejar secar.

Preparación
Producto listo para usar.

Aplicación
Con un paño o herramienta para expandir cera humedecidos extender una capa fina y uniforme de Slc® Eco Silolux y dejar secar durante 1 hora aproximadamente. Si fuera necesario, tras el completo endurecimiento de la mano anterior, aplicar una segunda o tercera mano, cruzadas entre sí.

Limpieza
Limpiar los residuos de Slc® Eco Silolux con agua antes del endurecimiento. Una vez seco puede retirarse con Slc® Eco Siloleva.

00273Slc® Eco Silolux Code: SLC143 2012/11 ES

OTRAS INDICACIONES

Para obtener un efecto homogéneo aplicar espesores uniformes y respetar las cantidades aconsejadas
Para la posterior limpieza de los pavimentos tratados con Slc® Eco Silolux usar Slc® Eco Silopark según las indicaciones de su correspondiente ficha técnica.
Para el mantenimiento de pavimentos tratados con Slc® Eco Silolux usar diluido en relación Slc® Eco Silolux : agua = 1 : 3.
Si fuera necesario, volver aplicar una capa de Slc® Eco Silolux en las zonas donde sea más evidente el desgaste y en las zonas con mayor tránsito.
Para eliminar viejas películas o capas demasiado gruesas de Slc® Eco Silolux usar exclusivamente detergentes desencerantes como Slc® Eco Siloleva.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	líquido blanquecino
Envase	botellas 1 ℓ
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Secado	≈ 1 h
Rendimiento	≈ 15 ml/m² por mano

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, vantilación y absorción del soporte.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- durante el uso no encharcar con agua y/o soluciones la superficie a tratar
- no caminar ni transitar sobre el pavimento mojado o no completamente seco
- no agitar y evitar la formación de espuma antes del uso
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

00273Slc® Eco Silolux Code: SLC143 2012/11 ES

Los datos relativos a las clasificaciones Eco y Bio se corresponden con el GreenBuilding Rating Manual 2012. La presente información está actualizada en octubre de 2012 (ref. GBR Data Report - 11.12); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de Kerakoll SpA. Para las posibles actualizaciones, se podrá consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com